

## PAKIET NR 1

L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, nazwa produktu i nr katalogowy
<b>1</b>	<p>Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy akcesoriów niezbędnych do wykonania fakoemulsyfikacji Infiniti Vision System:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-tip do fakoemulsyfikacji 30 st - 1 szt.</li> <li>- osłonka na tija - 1 szt.</li> <li>- obłożenie na stolik 140x140cm - 1 szt.</li> <li>- obłożenia pacjenta 100x120cm z otworem na oko worl</li> <li>- nóż typu slit 2,2mm - 1 szt.</li> <li>- nóż skośny 15 st. - 1 szt.</li> <li>- kaseta do fakoemulsyfikacji Infiniti - 1 szt.</li> <li>- plastikowa osłonka na oko - 1 szt.</li> <li>- podłokietnik - 2 szt.</li> <li>- kubek plastikowy 60 ml - 1 szt.</li> <li>- fartuch L z rącznikiem - 1 szt.</li> <li>- fartuch XL - 1 szt.</li> <li>- igła 18G38 - 1 szt.</li> <li>- opatrunek na oko - 1 szt.</li> <li>- gaziki 8x8cm - 5 szt.</li> <li>- plaster 2,5x13cm - 1 szt.</li> <li>- strzykawka 20ml z gwintem - 1 szt.</li> <li>- strzykawka 3ml z gwintem - 3 szt.</li> <li>- strzykawka 5ml z gwintem - 1 szt.</li> <li>- ręcznik papierowy - 2 szt.</li> </ul>	szt.	250					
<b>2</b>	<p>Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kardridżem, zawierająca filtr UV, średnica części optycznej 6,0mm. Zakres mocy: od +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D oraz +31,0 D do +40,0 D, co 10,0 D. Współczynnik refrakcji - 1,55. Długość całkowita 13,0mm.</p>	szt.	550					

3	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kardridżem, asferyczna powierzchnia optyczna, zawierająca chromatofory filtrujące promienie UV i światło niebieskie. Średnica części optycznej 6,0mm. Zakres mocy: od +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D. Współczynnik refrakcji - 1,55. Długość całkowita 13,0mm.	szt.	200					
4	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna trzyczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kardridżem, zawiera filtr UV, średnica części optycznej 6,0mm. Zakres mocy: od -5,0 D do +5,0 D angulacja hapternów 5° oraz od +6,0 D do +30,0 D angulacja hapternów 10°. Współczynnik refrakcji - 1,55. Długość całkowita 13,0mm, części hapterne o typie "mod-C".	szt.	50					
	<b>OGÓŁEM</b>							

.....  
podpis