

Pakiet nr 1

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
Ogółem							

.....

podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Lampa bakterioobójcza przepływowa ścienna. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
2	Lampa zabiegowa jezdna. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
Ogółem							

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 3

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
3	<p>Lampy operacyjno-zabiegowe przeznaczone są do oświetlania pola zabiegowego. Światło lampy: wysokie natężenie z możliwością regulacji, temperaturą barwową o wysokiej wartości, bardzo dużą równomiernością no powierzchni oświetlanej niskim przerwaniem temperatury na polu zabiegowym Zastosowanie regulatora natężenia światła pozwala na optymalne dobranie jego wartości dla danego zabiegu. Regulacja natężenia odbywa się w sposób płynny, pokrętelem w zakresie od 30 ÷ 100% jego wartości. Nowoczesne ramie prostowodowe zapewnia dogodne i łatwe ustawienie plamy świetlnej na polu roboczym. Lampę statywową posiadającą podstawę pięcioramienną z kółkami można swobodnie przemieszczać i ustawić w najbardziej dogodnym miejscu przy wykonywanym zabiegu. PARAMETRY TECHNICZNE LAMPY: Napięcie zasilania 230V; 50 Hz Napięcie żarówki 12V Moc żarówki 50W Natężenie światła z odległości 0,8m 35000lx natężenie światła z odległości 1 m 30000lx Temperatura barwowa 40000K Wielkość plamy świetlnej 130mm Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym I klasa Waga 11 kg</p>	1					
Ogółem							

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 4

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Stanowisko do pielęgnacji noworodka. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1.a.	8					
Ogółem							

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 5

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	<p>Stolik typu Mayo przeznaczony do gromadzenia instrumentów chirurgicznych z białem podnoszonym przy pomocy pompy hydraulicznej, za pomocą dźwigni nożnej. Biał obracany w poziomie o 360 stopni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 80mm. Wszystkie koła wyposażone są w blokadę, a oponki wykonane są z materiału, który nie brudzi podłoża.</p> <p>- dopuszczalne obciążenie: 15 kg</p> <p>- wymiary zewnętrzne: 740 x 490 x 960/1370</p>	1					
Ogółem							

.....

podpis Wykonawcy

Pakiet nr 6

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
3	Kozetka Lekarska. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
Ogółem							

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 7

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	<p>Regał magazynowy ocynkowany. Regał skręcany, prosty i łatwy w montażu, konstrukcja regału zapewnia możliwość przedstawiania półki co 50 mm, regał z możliwością wyboru wykonania: z blachy ocynk lub malowany farbą proszkową. Regał stanowi stabilną konstrukcję stalową, skręcaną śrubami, wzmocnioną specjalnymi usztywnieniami kątowymi. Posiadający certyfikat jakościowy ISO 9001:2001. Wymiary zewnętrzne regału:</p> <p>Wysokość - 200 cm Szerokość - 95 cm Głębokość - 45 cm +/- 2 cm</p> <p>Parametry regału :</p> <p>Obciążenie min. półki - 100 kg Obciążenie min. regału - 750 kg Ilość półek 7 szt</p>	17					
2	Półka ocynkkoa pasująca do regały w poz 1 wymiary : 940 x 425	24					
Ogółem							

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 8

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	<p>Szafa lekowa Wysokość: 200 cm, szerokość: 80 cm, głębokość: 40 cm Szafa zaopatrzona w nożki; Para drzwi dolnych o wysokości 75 cm z płyty meblowej, zamkniętych na klucz;. Para drzwi górnych przeszklona szkłem bezpiecznym w ramce z aluminium anodowanego, zamkniętymi na zamek i dwiema półkami. Krawędzie drzwi oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm. W dolnej części (za drzwiami pełnymi) dwie półki. Elementy mebla z płyty laminowane HPL, gładkie. Mebel wykonany z materiałów odpornych na stosowanie środków dezynfekcyjnych w płynie.</p>	1					
Ogółem							

.....

podpis Wykonawcy

Pakiet nr 9

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	<p>Regał magazynowy pięciopółkowy, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych wypełnionych z płyty laminowanej. Regał skręcany, prosty i łatwy w montażu. Regał stanowi stabilną konstrukcję, skręcaną śrubami, wzmożoną specjalnymi usztywnieniami kątowymi</p> <p>Wymiary zewnętrzne regału: 1000 x 550 x 2000</p> <p>Parametry regału :</p> <p>Obciążenie min. półki - 100 kg Obciążenie min. regału - 750 kg</p>	1					
Ogółem							

.....
podpis Wykonawcy