



Pakiet nr 1 Meble biurowe								
Lp	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	Obrotowe krzesło tapicerowane. Zakres regulacji wysokości 44-57cm +/- 5 cm. Siedzisko i oparcie pokryte zmywalną tkaniną - skay, wypełnione miękką pianką zapewniającą komfort podczas pracy, z obu stron wyposażone w podłokietniki.		4					
2	Wieszak na ubrania stojący, prosty, na stabilnej podstawie . Wymiary: wysokość 171 cm (+/- 10 cm). Materiał: metal.		4					
Ogółem								



.....
podpis Wykonawcy



Pakiet nr 2 Szafki i biurka w zabudowie								
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	zabudowa	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	Mebel w zabudowie do gabinetu endoskopowego przeznaczony dla Oddziału Chorób Wewnętrznych: biurko o wymiarach 110x60x75 z jedną szufladą i szafką jednodrzwiową, szafka stojąca o wymiarach 80x60x90 z 6 szufladami w dwóch rzędach, szafka stojąca dwudrzwiowa o wymiarach 80x60x90 z półką w środku, szafka stojąca o wymiarach 60x60x90 pod zabudowę umywalki, szafka stojąca o wymiarach 60x60x90 pod zabudowę zlewu, dwie szafki wiszące o wymiarach 80x35x65 dwudrzwiowe z półką w środku. Meble stojące na nóżkach 10 cm. Szafki i szuflady zamykane na klucz.		1					
2	Mebel w zabudowie do gabinetu endoskopowego przeznaczony dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej: biurko o wymiarach 120x60x75 z jedną szufladą i szafką jednodrzwiową, szafka stojąca o wymiarach 60x60x90 z czterema szufladami, szafka stojąca o wymiarach 40x55x200 z przeznaczeniem na dokumentację medyczną przechowywaną w segregatorach zamykana na klucz, szafka stojąca o wymiarach 60x60x90 pod zabudowę umywalki, szafka stojąca o wymiarach 60x60x90 pod zabudowę zlewu. Meble stojące na nóżkach 10 cm. Szafki i szuflady zamykane na klucz.		1					

3	Mebel w zabudowie do myjni endoskopowej: jedna zabudowa stojąca o wymiarach 220x60x90, w której jest wpuszczony zlew o wymiarach 120x60 (rysunek zlewu stanowi załącznik 1 c) oraz umywalka, pod zlewem i umywalką w zabudowie szafki drzwi czkowane zamykana kluczem, dwie szafki wiszące o wymiarach 80x35x65. Szafka półkowa o wymiarach 50x30x160. Meble stojące na nóżkach 10 cm.	1							
4	Mebel w zabudowie do pokoju wybudzeń w pracowni endoskopowej: szafka stojąca dwudrzwiowa o wymiarach 80x60x90, szafka stojąca z 4 szufladami o wymiarach 60x60x90, szafka stojąca o wymiarach 100x60x90 pod zabudowę umywalki, biurko z jedną szufladą i szafką o wymiarach 110x60x75. Meble stojące na nóżkach 10 cm. Szafki i szuflady zamykane na klucz.	1							
5	Mebel do gabinetu USG: jedno biurko wolnostojące, jedna szafka stojąca z 4 szufladami o wymiarach 60x60x90, jedna szafka stojąca pod zabudowę umywalki. Meble stojące na nóżkach 10 cm. Szafki i szuflady zamykane na klucz.	1							
Ogółem									


Mebel mają tworzyć całość, mają być przykryte blatem, bez zbędnych łączeń. Mebel mają być wykonane z materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Przed wykonaniem mebli należy dokonać pomiaru i wizji lokalnej. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym.

.....
 podpis Wykonawcy


Pakiet nr 3 Krzesła do poczekalni, ławy łączone								
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	<p>Krzesło typu "BETA" . Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego. Rama metalowa, stabilna, chromowana lub malowana proszkowo (nie rozkładane). Wszystkie połączenia metalu spawane.</p> <p>Krzesło powinno posiadać przykładowe wymiary: - szerokość 486mm, - głębokość 486mm, - wysokość 770mm. Dostępne w różnej kolorystyce.</p>		8					
2	<p>Ławy łączone typu "BETA" . Trzy niezależne siedziska zamocowane na jednej wspólnej belce o solidnej, stabilnej podstawie. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Metalowa, malowana proszkowo rama. Produkt powinien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych. Krzesła łączone powinny posiadać przykładowe wymiary : dł. 1780 mm, wys. całkowita 750 mm, szer. 600mm, wys. siedziska 455mm . Dostępne w różnej kolorystyce.</p>		2					

3	<p>Ławy łączone typu "BETA" Cztery niezależne siedziska zamocowane na jednej wspólnej belce o solidnej, stabilnej podstawie. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Metalowa, malowana proszkowo rama. Produkt powinien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych.</p> <p>Dostępne w różnej kolorystyce.</p>		1					
4	<p>Stolik</p> <p>Wykonanie: Błat wykonany z topalitu dostępny w różnej kolorystyce, o wymiarach 80cm x 80cm.</p> <p>Grubość blatu –ok. 18mm. Szerokość rantu ok 21mm.</p> <p>Nogi chromowane, rozstaw nóg – ok. 60,0cm / 57,4cm.</p> <p>Kluczowe parametry:</p> <p>Długość [cm]: 80</p> <p>Szerokość [cm]: 80</p> <p>Wysokość [cm]: 75</p> <p>Kształt blatu: prostokątny</p>		1					
Ogółem								

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 4 Taboret								
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	<p>Taboret o profilowanym siedzisku wykonanym z miękkiego poliuretanowego materiału antypoślizgowego na chromowanej podstawie. Odporny na działanie słabych kwasów i zasad oraz charakteryzujący się wysoką odpornością i wytrzymałością mechaniczną. Zmywalna i dezynfekowalna powierzchnia.</p> <p>Taboret powinien posiadać przykładowe wymiary: Średnica siedziska 34 cm +/- 5 cm. Regulacja wys. 43-56cm +/- 5 cm .</p>		3					
Ogółem								

.....
 podpis Wykonawcy


Pakiet nr 5 Wózek zabiegowy do pokoju wybudzeń								
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	<p>Stolik zabiegowy .</p> <p>Stabilny, metalowy stolik z gumowanymi kółkami. Mebel posiada trzy półki. Wymiary: długość: 50-60 cm, szerokość: 40-45 cm, wysokość 70-80 cm.</p>		1					
Ogółem								

.....

podpis Wykonawcy

Pakiet nr 6 Szafy do przechowywania endoskopów								
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	Szafa do przechowywania 6 endoskopów giętkich w pozycji wiszącej, dwudrzwiowa, zamykana na klucz, wykonana ze stali kwasoodpornej, wysokość około 2000 mm, szerokość około 870 mm, głębokość około 400 mm, wyposażona w wentylator mechaniczny, posiada: system wieszaków na prowadnicach teleskopowych wykonanych ze stali kwasoodpornej, zabezpieczenie przeciw gromadzeniu się drobnoustrojów, posiada deklarację zgodności, gwarancja minimum 24 miesiące, wymagany paszport techniczny.		2					
2	Szafa stojąca na nóżkach 10 cm na akcesoria endoskopowe wykonana ze stali kwasoodpornej o wymiarach 200x90x40 posiadająca 3 półki poziome, każda z półek ma 5 przegródek do przechowywania akcesoriów endoskopowych , odległość między półkami 45 cm liczona od góry szafy, szczegółowy rysunek w załączniku 1d. Szafa zamykana na klucz.		2					
Ogółem								

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 7 Parawan								
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	<p>Parawan teleskopowy rozsuwany do zapewnienia pacjentowi intymności podczas przeprowadzania procedur medycznych z zasłonką z elanobawełny. Kolorystyka zasłonki do wyboru. Do każdego parawanu 2 sztuki zasłonek.</p> <p>Parawan na kółkach, mobilny i łatwy do transportu, a jednocześnie stojąc w miejscu stabilny, wyposażony w hamulec na jednym z kół.</p> <p>Konstrukcja parawanu wykonana jest ze stali powlekanej tworzywem białym.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość ekranu 150 cm, • długość 85-210cm. 		2					
Ogółem								

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 8 Wózek leżący do transportu chorych								
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	<p>Wózek do transportu pacjentów - leżący. Szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych 650 mm (+/-) 30 mm, szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi 720 mm +/- 30 mm, długość całkowita wózka 1970 mm (+/-) 30 mm, regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 do 880 mm (+/-) 20 mm, oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 0° do 70° +/- 3°, przechył Trendelenburga 26° +/- 3°, przechył anty-Trendelenburga 15° +/- 3°, regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomaganą sprężynami gazowymi z blokadą, wózek wykonany z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa ABS, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy. Dwusegmentowe leże, wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzenie reanimacji, możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C, leże z trzema tunelami na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców, 2 w segmencie nożnym), wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe. Materace zdejmowane wykonane z materiału nieprzemakalnego, kolorystyka do uzgodnienia. Koła jezdne o średnicy minimum 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym, dopuszczalne obciążenie wózka minimum 250 kg. Wyposażenie wózka: poręcze boczne chromowane, wieszak na kropłówki, cztery haczyki chromowane, powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne, deklaracja zgodności CE, rejestracja wyrobu.</p>		3					
Ogółem								

.....
 podpis Wykonawcy


Pakiet nr 9 Stolik zabiegowy								
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	Stolik zabiegowy do gabinetu endoskopowego, dwa razy blat plus jedna szuflada zamykana na klucz, Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, uniemożliwiający dowolną regulację rozmieszczenia szuflad oraz mocowanie wyposażenia dodatkowego, blat, szuflada i podstawa stalowa, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem, podstawa wyposażona w koła o średnicy 80 mm w tym dwa z blokadą, wymiary całkowite 420mmx790x800 mm, wymiar blatu około 700x400 mm.		2					
Ogółem								

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 10 Wózek anesteziologiczny funkcyjny									
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy	
1	<p>Szkielec wózka, blat górny i czola szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: stal nierdzewna lub wysokoodporne tworzywo, wytrzymałe na działanie środków dezynfekcyjnych.</p> <p>Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Wymiary zewnętrzne wózka: wysokość od 90 cm do 105 cm, głębokość od 50 cm do 72 cm, szerokość od 65 do 83 cm, wózek wyposażony w trzy szuflady płytsze o wysokości około 100 mm, 2 szuflady głębsze o wysokości około 150 mm, czola szuflad z przeźroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady.</p> <p>Pojemniki szuflad jednoczęściowe, odlane w formie bez elementów łączenia, bez mie4jsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji, układ jezdny wysoce mobilny, cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą o średnicy minimum 65 mm z elastycznym, nie brudzącym podłoż bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piętym centralnie umieszczonym kołem, wyposażenie podstawowe wóзка - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, uchwyt do mocowania pojemnika na zużyte igły, pojemnik na cewniki, pojemnik na butelki, kosz na odpady, dwa przeźroczyste odchylane pojemniki umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku, zintegrowane dwie boczne wysuwane szuflady. Wyposażenie dodatkowe - nadstawka z przeźroczystymi pojemnikami, podwójny uchwyt na rękawice, dwie kuwety, kolorystyka szafki do wyboru - podać możliwości, deklaracja zgodności.</p>		1						
Ogółem									

.....

podpis Wykonawcy

Pakiet nr 11 Wózek na odpady						
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	<p>Wózek na stelażu metalowym 2 worki o poj. 70l. Przeznaczony do zbierania oraz transportu śmieci i odpadów. Z możliwością z założenia worka pościelowego lub worka foliowego. Wyposażony w pokrywę otwieraną pedałem. Stelaż metalowy ocynkowany z powłoką chromowaną z pokrywą podnoszoną pedałem (przyciskiem pedałowym). Wymiary: 74,5x48,2x95 cm.</p>		1			
Ogółem						

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 12 Stojak do kroplówek								
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	Stojak medyczny do kroplówek z regulacją wysokości w zakresie 1320-2250 mm, na podstawie stalowej, lakierowany proszkowo, podstawa pięcioramienna na kółkach o średnicy 50 mm, w tym dwa kółka z blokadą, średnica podstawy 600 mm, kolumna z rury stalowej lakierowanej proszkowo, głowica na dwa haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9		1					
Ogółem								


.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 13 Ssak elektryczny na wózku dla endoskopii chirurgicznej								
Lp.	Nazwa/	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	Ssak szpitalny aparat na wózku jezdnym z możliwością blokady kół, zasilanie pompy ssącej 230 [V] 50 [HZ] +/- 10% zakres regulacji podciśnienia, zakres regulacji podciśnienia [MPa] 0-0,085, płynna regulacja podciśnienia z pulpitu aparatu, wydajność przepływu powietrza [l/min.] ≥ 40, masa urządzenia bez wózka ≤ 5 kg, konstrukcja wózka z szyną i uchwytyami zaciskowymi do zamocowania dwóch sztuk pojemników odbiorczych tworzywowych o pojemności minimum 2 l, pojemniki odbiorcze tworzywowe SERRES minimum dwie sztuki do zastosowania, z jednorazowymi wkładami do odsysania typu SERRES, ilość wkładów na jeden ssak minimum 24 sztuki, poziom hałasu ≤ 50 [dB], zabezpieczenie przed przenikaniem płynu do wnętrza aparatu, instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem, wymagany paszport techniczny do urządzenia, bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa na urządzenia w okresie minimum przez 24 miesiące. Standardowe wyposażenie ssaka: naczynie szklane 2 sztuki, mały ramowy wózek 1 sztuka, naczynie kontrolne poliwęglanowe 0,8 l, z zaworem zabezpieczającym i filtrem 1 sztuka, przewód ssący silikonowy fi. 7 1,5 m 1 sztuka, zapasowe filtry antybakteryjne 1 opakowanie = 20 sztuk.		1					
Ogółem								

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 14 Ssak elektryczny dla endoskopii internistycznej								
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	Przenośny ssak szpitalny wyposażony w 1 butle z poliweglanu z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, regulator i wskaźnik podciśnienia, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów, możliwość stosowania wkładów jednorazowych, napięcie zasilania 230 V/50HZ, przepływ 40 l/min, podciśnienie 80 kPa, waga około 3,6 kg, wymagana instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem, paszport techniczny do urządzenia, bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie minimum przez 24 miesiące.		1					
Ogółem								

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 15 Kozetka lekarska do gabinetu USG								
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy
1	<p>Leżanka do gabinetu lekarskiego.</p> <p>Leże dwusegmentowe tapicerowane beżowo, dostępne w różnych kolorach. Regulacja wezgowia / zagłówka dokonywana ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego. Solidna konstrukcja chromowana lub malowana proszkowo, uchwyty na prześcieradło jednorazowe.</p> <p>Dane techniczne :</p> <p>wysokość: 500 (+/- 10) mm,</p> <p>szerokość: 550 (+/- 10) mm,</p> <p>maksymalna długość leża: 1880 (+/- 10) mm.</p>		1					
Ogółem								

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 16 Kardiomonitor									
Lp.	Nazwa/opis	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy	
1	Kardiomonitor - opis techniczny stanowi załącznik nr 1b, wymagana instrukcja obsługi w języku polskim i paszport techniczny dla każdego urządzenia bezpośrednio przy dostawie sprzętu.		2						
Ogółem									

.....
 podpis Wykonawcy