

PAKET 1
Morcelator – aparat do zabiegów operacyjnych metodą laparoskopową

lp	Opis / wymagania	Wymagane tak/nie	Ilość / szt	Cena netto	VAT %	Wartość brutto	Nr kat.
1	<p>Jednostka sterująca morcelatora z kablem sieciowym dł. min. 5m:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłączenie włącznika nożnego i kabla silnika na panelu przednim, - możliwość ręcznej preregulacji obrotów morcelatora w zakresie 50 – 1000obr./min., - możliwość wyboru jednego z trzech zakresów automatycznej preregulacji obrotów : <ul style="list-style-type: none"> niski (100-400 obr./min.), średni (300-700 obr./min.), wysoki (500-1000 obr./min.), - możliwość zmiany kierunku obrotów, - klasa bezpieczeństwa II, - wymiary nie większe niż 150 x 200 x 120mm, - waga nie większa niż 2,5 kg. <p>Bieżąca regulacja obrotów narzędzia tnącego z pedału sterującego od 0 do ustawionego wcześniej poziomu obrotów, liczba obrotów narzędziowa proporcjonalna do nacisku na sterownik nożny.</p> <p>Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie narzędzia tnącego oraz zaworu uszczelniającego, gwarantowana żywotność min. 250 cykli sterylizacji</p> <p>Silnik napędowy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna liczba obrotów 40.000 obrotów /min. - maksymalny moment obrotowy 6Ncm - gwarantowana żywotność min. 250 sterylizacji 	TAK			1		

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz assortymentowo-cenowy

Kabel umożliwiający połączenie silnika z jednostką sterującą :	TAK		
- długość kabla min. 3 m			
- gwarantowana żywotność min. 250 sterylizacji			
Uchwyt / nakładka na silnik z odprowadzeniem ciepła, umożliwiająca bezpieczne sterowanie narzędziem tnącym w trakcie zabiegu.	TAK		
Włącznik nożny z kablem min. 3 m, stopień ochrony IPX8	TAK		
Ogółem			

UWAGA

w kolumnie "PARAMETR WYMAGANY TAK/NIE"

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga aby:

1. aparat był fabrycznie nowy – nie używany wcześniej do prezentacji
2. aparat wyprodukowany został w 2015 r.
3. sprzęt objęty był gwarancją min. 24 miesiące
4. w razie awarii/przeglądów dostarczano sprzęt następczy
5. przed pierwszym użyciem – przeszkolenie personelu B.O. i C.S. (szkolenia okresowe na prośbę użytkownika)
6. Instrukcji obsługi w języku polskim

.....
podpis Wykonawcy

PAKIET 2
Akcesoria / narzędzia laparoskopowe – kompatybilne z Morcelatorem z PAKIETU 1 **SIWZ**

Lp	Opis / wymaganie	Wymagane tak / nie	Ilość szt/op	Cena netto	VAT %	Wartość brutto	Nr kat.
1	Zestaw wielorazowego użytku do aplikacji o śr. 12 mm zawierający: - rurka tnąca do morcelatora, dt. 250 mm (+/- 1 mm), średnica 12 mm, średnica w części proksymalnej 22 mm, - obturator do morcelatora, dt. 340 mm , śr. 12 mm, - kaniula zewnętrzna do morcelatora, dt. 185 mm, średnica 12 mm, średnica w części proksymalnej 31 mm	TAK	1				
2	Zestaw wielorazowego użytku do aplikacji o śr. 15 mm zawierający: - rurka tnąca do morcelatora, dt. 250 mm (+/- 1 mm), średnica 15 mm, średnica w części proksymalnej 22 mm, - obturator do morcelatora, dt. 350 mm, śr. 15 mm, - kaniula zewnętrzna do morcelatora, dt. 185 mm, średnica 15 mm, średnica w części proksymalnej 31mm,	TAK	1				
3	Kleszcze wielorazowego użytku tenaculum (kulociąg) do morcelatora (uchwyt z zapadką, tuba, wkład), dt. 495mm, średnica zewnętrzna tuby 10mm,	TAK	1				
4	Środek czyszczący konserwujący do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej morcelatora (NOU – CLEAN lub odpowiednik) opakowanie użytkowe 500ml.	TAK	1				
5	Uszczelka krzyżowa wielorazowego użytku do morcelatora, śr. 32 mm, przeznaczona do sterylizacji / opakowanie 10 szt.	TAK	1 op				
6	Uszczelki wielorazowego użytku o śr. 12 - 20 mm do morcelatora, /opakowanie 10 szt.	TAK	1 op				

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz assortymentowo-cenowy

7	Zestaw laporoskopowy do nad szyjkowej resekcji macicy (LASH) : - tuba wewnętrzna, wielorazowego użytku min 50 sterylizacji - tuba zewnętrzna Ø 5 mm, wielorazowego użytku min. 50 sterylizacji - pętla tnąca średnica Ø 100 mm, jednorazowego użytku	TAK	1
8	Kabel monopolarny wielorazowego użytku do instrumentów laparoskopowych , długość 4,5 m, wtyczka od strony instrumentu Ø 4 mm, od strony aparatu koag Ø 5 mm, do min. 300 cykli sterylizacji	TAK	1
9	Zapasowe pętle jednorazowego użytku Ø 100 mm do instrumentu (poz 7) do nad szyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt.	TAK	1 op
Ogółem			

UWAGA

w kolumnie "PARAMIETR WYMAGANY TAK/NIE"

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga aby:

1. sprzęt był fabrycznie nowy – nie używany wcześniej do prezentacji
2. wyprodukowany został w 2015 r.
3. sprzęt objęty był gwarancją min. 24 miesiące
4. w razie awarii/przeglądów dostarczano sprzęt zastępczy
5. przed pierwszym użyciem – przeszkolenie personelu B.O. i C.S. (szkolenia okresowe na prośbę użytkownika)
6. Instrukcji obsługi w języku polskim

.....
podpis Wykonawcy

PAKIET 3
Manipulator maciczny do TLH + narzędzia

Lp	Opis / wymagania	Wymagane tak / nie	Ilość	Cena netto	VAT %	Wartość brutto	Nr kat.
1	Manipulator maciczny wg HOHL'a wykorzystywany podczas operacji laparoskopowych do mobilizacji macicy, napimania struktur więzadłowych, identyfikacji sklepień pochwy oraz odsunięcia macicy od pęcherza i moczu wodów w trakcie preparacji podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej, zestaw składający się z:	TAK	1 komplet				
1a	Uchwyt - 1 szt.						
1b	Wymienne nasadki anatomiczne na szyjkę macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyekspponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary - mała, średnia, duża						
1c	Wymienne wkłady spiralne wkładane w szyjkę macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufixowanie manipulatora, 2 rozmiary - duży (śr. 20 mm), mały (śr. 15 mm)						
1d	Wymienne końcówki manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości, 3 rozmiary - krótką (60mm), średnia (80mm), długą (100mm)						
2	Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, robocze, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączeniem do przepiętkiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 1 szt.	TAK	1 szt				
3	Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączeniem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia	TAK	3 szt				

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz assortymentowo-cenowy

	insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny)						
4	Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączeniem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny)	TAK	2 szt				
5	Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara	TAK	2 szt				
6	Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm	TAK	2 szt				
7	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wybrane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 585 x 255 x 145 mm	TAK	1 szt				
Ogółem							

UWAGA

w kolumnie "PARAMETR WYMAGANY TAK/NIE"

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga aby:

1. sprzęt był fabrycznie nowy – nie używany wcześniej do prezentacji
2. wyprodukowany został w 2015 r.
3. sprzęt objęty był gwarancją min. 24 miesiące
4. w razie awarii/przeglądów dostarczano sprzęt zastępczy
5. przed pierwszym użyciem – przeskolenie personelu B.O. i C.S. (szkolenia okresowe na prośbę użytkownika)
6. Instrukcji obsługi w języku polskim

.....
podpis Wykonawcy

PAKET 4

Optyka laparoskopowa FULL HD – PROGRAM WYMIANY OPTYK

Lp	Opis / wymagania	Wymagane tak / nie	Ilość	Cena netto	VAT %	Wartość brutto	Nr kat.
1	Optyka laparoskopowa, prosta 0° , FULL HD śr. 10 mm , dł. 330 mm, autoklawowalna	TAK	1 szt				
Ogółem							

.....
podpis Wykonawcy