

**Formularz asortymentowo-cenowy**

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

Pakiet nr 1

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, nazwa produktu i nr katalogowy
1	<p>Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy akcesoriów niezbędnych do wykonania fakoemulsyfikacji Infiniti Vision System:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tip do fakoemulsyfikacji 30st – 1 szt.</li> <li>- osłonka na tipa – 1 szt.</li> <li>- obłożenie na stolik 140x140 cm – 1 szt.</li> <li>- obłożenie pacjenta 100x120cm z otworem na oko worl</li> <li>- nóż typu slit 2,2mm – 1szt.</li> <li>- nóż skośny 15 st. - 1 szt.</li> <li>- kaseata do fakoemulsyfikacji Infiniti – 1 szt.</li> <li>- plastikowa osłonka na oko – 1 szt.</li> <li>- podłokietnik – 2 szt.</li> <li>- kubek plastikowy 60 ml – 1 szt.</li> <li>- fartuch L z rękawnikiem – 1 szt.</li> <li>- fartuch XL – 1 szt.</li> <li>- igła 18G38 – 1 szt.</li> <li>- opatrunek na oko – 1 szt.</li> <li>- gaziki 8x8cm – 5 szt.</li> <li>- plaster 2,5x13cm – 1 szt.</li> <li>- strzykawka 20ml z gwintem – 1 szt.</li> <li>- strzykawka 3 ml z gwintem – 3 szt.</li> <li>- strzykawka 5 ml z gwintem – 1 szt.</li> <li>- rękawnik papierowy – 2 szt.</li> </ul>	Szt.	600					

2	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, aktylowa jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kardridżem, zawierająca filtr UV, średnica części optycznej 6,0mm. Zakres mocy : od +6,0D do +30,0D co 0,5D oraz +31,0D do +40,0D co 1,0D współczynnik refrakcji -1,55. Przekątna całkowita 13,0mm	Szt.	1100					
3	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kardridżem, asferyczna powierzchnia optyczna, zawierająca chromatofony filtrujące promienie UV i światło niebieskie. Średnica części optycznej 6,0mm. Zakres mocy: od +6,0D do +30,0D. Współczynnik refrakcji -1,55. Długość całkowita 13,0mm.	Szt.	400					
4	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna trzyczęściowa. Hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kardridżem, zawiera filtr UV, średnica części optycznej 6,0mm Zakres mocy: od -5,0D do +5,0D angulacja hapternów 5° oraz od +6,0D do +30,0D angulacja hapternów 10°. Współczynnik refrakcji -1,55. Długość całkowita 13,0mm, części hapterczne o typie „mod-C”	Szt.	100					
<b>OGÓLEM:</b>								

**UWAGA**

\* Do pozycji 2, 3, 4 zamawiający wymaga dostarczenia 4 wielorazowych zestawów implantacyjnych (injector + penseta)

.....  
podpis