










Pakiet nr 1

Lp	Nazwa	Pomieszczenie/Prykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1	<p>Szafa aktowa. Wykonana z płyty wiórowej melaminowana. Dwie grubości płyty: 18 mm - wypełnienia, 25 mm - wieńce oraz blaty. Wymiary: 80x36x185</p> <p>Mebel dostępny w różnych kolorystycznych.</p> <p>Szafa mieści pięć rzędów segregatorów, półki posiadają zabezpieczenie przed wypadaniem i przesuwaniami, fronty zamykane na klucz, zamek patentowy.</p>		3					
2	<p>Nadstawka do szafy aktowej, dwuskrzydłowa, jedna półka przestawna. Wykonana z płyty wiórowej melaminowana. Dwie grubości płyty: 18 mm - wypełnienia, 25 mm - wieńce oraz blaty, fronty zamykane na klucz, zamek patentowy. Wymiary: 80x36x75</p> <p>Mebel dostępny w różnych kolorystycznych.</p>		1					
3	<p>Biurko proste</p> <p>Długość: 140 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 75 cm</p> <p>Blenda z płyty meblowej o wysokości nie mniejszej niż połowa wysokości mebla;</p> <p>Półka pod klawiaturę na prowadnicach;</p> <p>Dwie grubości płyty: 18 mm - wypełnienia, 25 mm - wieńce oraz blaty.</p> <p>Blat uniesiony ponad górną krawędź stelaża.</p> <p>Mebel dostępny w różnych kolorystycznych.</p> <p>Mebel wykonany z materiałów odpornych na stosowanie środków dezynfekcyjnych w płynie.</p>		3					
4	<p>Kontener 4 szuflady wolnostojący, jezdy na kółkach; zamek centralny, blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady, korpus z płyty wiórowej melaminowanej 18 mm - wypełnienia, 25 mm - wieńce oraz blaty, wymiary 43x50x75</p> <p>Mebel dostępny w różnych kolorystycznych.</p>		3					

5	<p>Szafka, wykonana z płyty wiórowej melaminowana, jedna półka przestawna. Dwie grubości płyty: 18 mm - wypełnienia, 25 mm - wieniec oraz blaty, fronty zamykane na klucz, zamek patentowy. Wymiary: 60x60x60</p> <p>Meble dostępne w różnych kolorystycznych.</p>		2					
9	<p>FOTEL BIUROWY, oparcie wykonane z elastycznej siatki - dopasowuje się do pleców - wygodne siedzisko - Chromowana i polerowana plecionamienna nóżka - Regulowana wysokość siedzenia (amortyzator gazowy) - Szerokie wyprofilowane podłokietniki - Funkcja kołyski dostosowywana do wagi ciała - Blokada pozycji pionowej - Instrukcja i narzędzia w dostawie - Kółka w dostawie - Wymiary: - Wysokość regulowana 123 -133 cm +/- 3 cm Szerokość siedziska 63 cm +/- 2 cm - Głębokość siedziska 49 cm +/- 2 cm - Wysokość oparcia 80 cm +/- 2 cm</p>		13					
10	<p>Krzesełko typu ISO Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie - tapicetka podstawowa. Rama: Stalowa, chromowana. Wymiary: szerokość siedziska: ok 475 głębokość siedziska: ok 415</p>		3					
11	<p>Biuurko 160 x 80 x 76h wykonane w całości z płyty melaminowanej o gr.25mm, krawędzie białe i nogi zabezpieczone dodatkową drewnianą 1/2 koła w kolorze czarnym. Blenda w biurku na pełnej wysokości. Biurko wyposażone w szufladę pod klawiaturę z PCV w kolorze czarnym. Kolor biurka należy dopasować do kolorystyki mebli już istniejących.</p>		1					
12	<p>Kontener 3-y szufladowy mobilny na kółkach. Kontener posiada szuflady zamontowane na prowadnicach rolkowych. Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Górny wieniec z płyty melaminowanej gr.25 mm z dodatkową drewnianą 1/2 koła w kolorze czarnym. Korpus kontenera z płyty melaminowanej 18 mm, krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm. Uchwyty metalowe - lukowe czarne o rozstawie 128mm. Kolor kontenera należy dopasować do kolorystyki mebli już istniejących.</p>		1					
Ogółem							0,00	0,00

..... podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2

Lp	Nazwa	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1	Wózek do przewożenia chorych. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.		2					
2	<p>Kozetka lekarska - konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV</p> <p>Szerokość całkowita: 550 mm (± 10 mm)</p> <p>Długość całkowita: 1870 mm(± 10 mm)</p> <p>Wysokość całkowita: 500 mm (± 10 mm)</p> <p>Regulowany podglówek za pomocą systemu zapadkowego w zakresie: od -40 do 40 (± 2°)</p> <p>Leże dwusegmentowe, tapicerowane.</p> <p>Wyposażona w uchwyt i rolę przesłania jednorazowego .</p> <p>Jedna noga kozetki wyposażona w regulowaną stopkę.</p> <p>Możliwość wyboru kolorów tapicerki.</p>		6					
3	<p>Fotel do pobierania krwi - siedzisko tapicerowane oraz podłokietniki.</p> <p>Podstawa wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo.</p> <p>Fotel wyposażony w dwa podłokietniki z możliwością regulacji wysokości.</p> <p>Szerokość Całkowita: 800 mm (± 20 mm)</p> <p>Długość Całkowita: 800 mm (± 20 mm)</p> <p>Szerokość Podstawy: 700 mm</p> <p>Długość Podstawy min. 700 mm</p> <p>Wysokość Całkowita: 820 mm (± 20 mm)</p> <p>Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg</p>		1					
Ogółem								
								0,00
								0,00

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 3

Lp	Nazwa	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1	<p>Stoilik typu Mayo przeznaczony do gromadzenia instrumentów chirurgicznych z białem podnoszonym przy pomocy pompy hydraulicznej, za pomocą dźwigni nożnej. Biał obracany w poziomie o 360 stopni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kołkami o średnicy 80mm. Wszystkie koła wyposażone są w blokadę, a oponki wykonane są z materiału, który nie brudzi podłoża.</p> <p>- dopuszczalne obciążenie: 15 kg - wymiary zewnętrzne: 740 x 490 x 960/1370</p>		1					
Ogółem					0,00		0,00	


.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 4

Lp	Nazwa	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1	<p>Wózek anestesjologiczny w całości stalowa lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL, WYPOSAŻENIE: - blat z pogłębieniem - 3 szuflady - podstawa z odbojami, na kołach o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą, - uchwyt do przetaczania - wysuwany blat boczny x2 - szyna instrumentalna x2 - pojemnik na rękawiczki 50x115x230mm - pojemnik na zużyte igły z uchwytem na szynę - kpl., średnica 145mm - wieszak kroplówki na 2 haczyki z reg. wysokości - kosz na odpady z tworzywa szt. z pokrywą wahadłowa w obudowie drucianej stalowej z uchwytami na szynę instr. - wyciągane podziaki do szuflad - zamek centralny wymiały: 600x500x1000 mm</p>		1		0,00		0,00	
Ogółem								0,00


.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 5

Lp	Nazwa	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1	<p>Taboret z oparciem, o chromowanej konstrukcji, wyposażony w trwale, podgumowane kołka. Solidna konstrukcja i oparcie gwarantują pełną stabilność i komfort podczas korzystania z taboretu. Podgumowane kołka pozwalają na płynne przemieszczanie się wokół pacjenta. Sprężyna gazowa regulująca wysokość siedziska. Siedzisko z systemem wysokoelastycznych pianek. Tapicerka łatwo zmywalna odporna na stosowanie środków dezynfekcyjnych w płynie.</p> <p>Wymiary: średnica podstawy 64 cm średnica siedziska 34 cm grubość pianki siedziska 6 cm wysokość (regulowana) 50 - 62 cm waga ok 9,3 kg</p>		2		0,00		0,00	
Ogółem								
								0,00


.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 6

Lp	Nazwa	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1	<p>Trzy ławy łączone typu "BETA" . niezależne siedziska zamocowane na jednej wspólnej belce o solidnej, stabilnej podstawie. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Metalowa, malowana proszkowo rama. Produkt powinien posiadać Attest Badań Wytrzymałościowych. Krzesła łączone powinny posiadać przykładowe wymiary : dł. 1780 mm, wys. całkowita 750 mm, szer. 600mm, wys. siedziska 455mm . Dostępne w różnej kolorystyce.</p>		1		0,00		0,00	
Ogółem								
								0,00

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 7

Lp	Nazwa	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1	Materac z pianki poliuretanowej gofrowany w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzemakliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w litere „L” z okapnikiem, grubość minimum 12 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać opinię laboratoryjną potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. Wymiary 196x87x12cm		18					
Ogółem					0,00		0,00	

.....
 podpis Wykonawcy