

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 1 TYTANOWY ŚRÓDZPKOWY REKONSTRUKCYJNY GWOŹDZ UDOWY - PRZEKRĘTARZOWY WRAZ Z BANKIEM IMPLANTÓW ORAZ DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM PRZEZIERNYM DLA PROMIENI RTG

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny, do złamań przekrętarzowych. W wersji krótkiej uniwersalny, do prawej i lewej kończyny. Gwóźdź o anatomicznym kącie wygięcia 6°, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej gwoźdźcia. Gwóźdź z możliwością zastosowania śruby doszyjkowej \varnothing 11 mm z gwintem owalnym lub zamiennie śruby doszyjkowej z ostrzem spiralno – nożowym, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, który zapobiega rotacji głowy kości udowej – śruba dostarczana jako sterylna. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź w komplecie ze śrubą doszyjkową, śrubą blokującą i zaślepką dającą możliwość przedłużenia gwoźdźcia do 15 mm. Wykonany z tytanu.	Krótki: L = 170 i 235 mm, \varnothing 10, 11 i 12 mm, kąt 125, 130 i 135° Śruba doszyjkowa: \varnothing 11 mm; L = 70 – 100 mm (z przeskokiem co 5 mm)	30 kompletów	0	0	0,08	0		
2	Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny, do złamań przekrętarzowych. W wersji długiej prawy i lewy. Gwóźdź o anatomicznym kącie wygięcia 6° (w przypadku gwoździ długich krzywa wygięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej gwoźdźcia. Gwóźdź z możliwością zastosowania śruby doszyjkowej \varnothing 11 mm z gwintem owalnym lub zamiennie śruby doszyjkowej z ostrzem spiralno – nożowym, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, który zapobiega rotacji głowy kości udowej – śruba dostarczana jako sterylna. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź w komplecie ze śrubą doszyjkową, śrubą blokującą i zaślepką dającą możliwość przedłużenia gwoźdźcia do 15 mm. Wykonany z tytanu.	Długi: L = 300 - 460 mm, \varnothing 10, 11, 12 i 14 mm, kąt 125, 130 i 135° Śruba doszyjkowa: \varnothing 11 mm; L = 70 – 100 mm (z przeskokiem co 5 mm)	10 kompletów	0	0	0,08	0		
Ogółem							0		0

UWAGA:

- Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia i dostarczenia min. jednego kompletu w pełni sprawnego instrumentarium oraz utworzenia „banku implantów” w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
 - Uzupełnienie implantów następować będzie do 24 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia” – (fax lub e-mail).
 - Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy jest bezpłatne. Wymagany jest min. jeden komplet implantów w pełnej rozmiarówce, rozmieszczonych w koszach/kasetach sterylizacyjnych.
- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. co do metod użycia i sposobu sterylizacji użyczonego instrumentarium oraz implantów przed pierwszym ich użyciem

.....
 podpis Wykonawcy

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Gwóźdź krętarzowy krótki, rekonstrukcyjny kaniulowany, wykonany ze stopu tytanu z antetorsją 6° 30', o średnicy 11mm i 13mm i długości L = 200 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy od 130 – 135° ze skokiem co 5° średnica gwóźdźa w części szyjkowej d = 15mm. Gwóźdź z możliwością blokowania w części bliższej jedną lub dwoma śrubami szyjkowymi o średnicy \varnothing 8mm i możliwością zastosowania płytki kompresyjnej jak i śruby ryglującej. W części dalszej gwóźdź posiada minimum dwa otwory, z co najmniej jednym otworem dynamicznym, z możliwością zastosowania śrub o średnicy \varnothing 5mm, jak również możliwością zastosowania śrub o średnicy \varnothing 5mm o obniżonym profilu.	d = 11-13 mm L = 200 mm	65		0,00	8%	0,00		
2	Śruba dynamiczna – doszyjkowa o średnicy \varnothing 8 mm wykonana ze stopu tytanu	L = 70 – 135 mm skok co 5 mm	130		0,00	8%	0,00		
3	Płytką do kompresji wykonana ze stopu tytanu	14 x 40 mm	10		0,00	8%	0,00		
4	Śruba ryglująca M8 wykonana ze stopu tytanu	L = 32 mm L = 47 mm	65		0,00	8%	0,00		
5	Zaslepka M8 wykonana ze stopu tytanu	L = 18 mm	65		0,00	8%	0,00		
6	Śruby zabezpieczające \varnothing 5mm z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu	L = 25 – 105 mm	130		0,00	8%	0,00		
Ogółem									
								0,00	

UWAGA:

- Wykonawca zobowiąże się do użyczenia i dostarczenia min. jednego kompletu w pełni sprawnego instrumentarium oraz utworzenia „banku implantów” w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy jest bezpłatne.
 - Uzupelnianie implantów następować będzie do 24 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia” – (fax lub e-mail).
 - Wymagany jest min. jeden komplet implantów w pełnej rozmiarówce, rozmieszczonych w koszach/kasetach sterylizacyjnych.
- Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. co do metod użycia i sposobu sterylizacji używanego instrumentarium oraz implantów przed pierwszym ich użyciem.

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 3 IMPLANTY TYTANOWE DO ZESPOLEŃ KOŚCI REKI - WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM I „BANKIEM IMPLANTÓW”

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Tytanowe proste zwykłe i dwurzędowe płytki kształtowe typu „L” „T” „Y” , drabinkowe i skośne, z otworami pod wkręty korowe \varnothing 2,0 / 2,3 mm, z gniazdem imbusowym. Płytki kodowane kolorystycznie.	Profil 1,0 mm	5 szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
2	Tytanowe, blokowane płytki proste typu typu „L” „T” „Y” , drabinkowe i skośne, wszystkie z dodatkową możliwością użycia wkrętów blokujących. Płytki z niegwintowanymi otworami na wkręty zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego. Wkręty w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płytki kodowane kolorystycznie.	Profil 1,0 mm i 1,3 mm	2 szt	0,00	0,00	8%	0,00		
3	Tytanowy wkręt korowy \varnothing 2,0 i 2,3 mm, samogwintujący. Gniazdo promieniste	L = 4 – 34 mm	15 szt	0,00	0,00	8%	0,00		
4	Tytanowy wkręt blokowany bezgwintowo \varnothing 2,0 mm, samogwintujący. Gniazdo promieniste	L = 6 – 30 mm	30 szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
5	Tytanowa, kanilowana śruba kompresyjna samowiercąca (typu HERBERTA), \varnothing 2,2 mm, gwint na głowce \varnothing 2,8 mm, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem, Gniazdo gwiazdkowe.	L = 10 – 40 mm	10 szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
				Ogółem	0,00		0,00		

UWAGA

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Szpitalowi instrumentarium oraz cały pakiet implantów w tzw. „bank implantów” - uzupełnienie wraz z fakturą za użyte implanty dostarczane będzie na bieżąco (do 48 godzin) na podstawie przesłanej fax-em lub drogą elektroniczną „Karty zużycia implantów”. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium i implantów przed pierwszym jego użyciem.

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 4 PŁYTKI TYTANOWE BLOKOWANE DO ZESPOLEŃ DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ - Z KOMPLETEM KOMPATYBILNYCH WKREŚTÓW WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM. WYMAGANY „BANK IMPLANTÓW”

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Płytki rekonstrukcyjna, prosta blokowana kątowo-stabilna - o grubość 2,2 mm, szerokości 10 mm, dla śrub blokowanych 3,5mm i 2,7mm. lub korowych 3,5mm. wykonana ze stopu tytanu.	L = 72 – 120 mm (6 -10 otworów)	15	0,00	0,00	8%	0,00		
2	Płytki rekonstrukcyjna, prosta blokowana kątowo-stabilna - o grubość 3,0 mm, szerokości 10 mm, dla śrub blokowanych 3,5mm i 2,7mm. lub korowych 3,5mm. wykonana ze stopu tytanu.	L = 72 – 120 mm (6 -10 otworów)	8	0,00	0,00	8%	0,00		
3	Płytki „T” kątowo-stabilna - do nasady dalszej kości promieniowej, wykonana ze stopu tytanu, lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,65 mm, dla śrub blokowanych 3,5 i 2,7mm. Lub śrub korowych 3,5mm.	L = 53 mm (3 x2 lub 3 x 3 otwory)	2	0,00	0,00	8%	0,00		
4	Płytki „T” kątowo-stabilna - do nasady dalszej kości promieniowej, wykonana ze stopu tytanu, lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,65 mm, dla śrub blokowanych 3,5 i 2,7mm. Lub śrub korowych 3,5mm.	L = 72 mm (3 x4 otwory)	2	0,00	0,00	8%	0,00		
5	Płytki „T” kątowo-stabilna - do nasady dalszej kości promieniowej, wykonana ze stopu tytanu, lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,5 mm, dla śrub blokowanych 3,5 i 2,7mm. Lub śrub korowych 3,5mm.	L = 38 mm (2 x3 otwory)	2	0,00	0,00	8%	0,00		
6	Płytki „T” kątowo-stabilna - do nasady dalszej kości promieniowej, wykonana ze stopu tytanu, lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,65 mm, dla śrub blokowanych 3,5 i 2,7mm. Lub śrub korowych 3,5mm.	3x3 otwory L=50 mm 4x3 otwory L=55 mm 3x4 otwory L=27 mm 4x5 otwory L=77 mm	2	0,00	0,00	8%	0,00		
7	Płytki „T” kątowo-stabilna z występem - do nasady dalszej kości promieniowej od strony dłoniowej, lewa i prawa, wykonana ze stopu tytanu o grubości 1,7mm. dla śrub blokowanych 3,5mm. i 2,7mm.; lub śrub korowych 3,5mm.	L = 52,9 mm (4x3 otworowa)	2	0,00	0,00	8%	0,00		
8	Płytki dwurzędowa, kątowo-stabilna skośna „T” do nasady dalszej kości promieniowej od strony dłoniowej, lewa i prawa wykonana ze stopu tytanu o grubości 1,7mm. z 2 otworami na drut Kirschnera lub nitkę , dla śrub blokowanych 3,5mm. i 2,7mm.; lub korowych 3,5mm.	L = 55 – 71 mm ze skokiem co 8 mm 6x2, 6x3, 6x4 otworowa	2	0,00	0,00	8%	0,00		
9	Płytki dwurzędowa, katowo-stabilna skośna „T” do nasady dalszej kości promieniowej od strony dłoniowej, lewa i prawa, wykonana ze stopu tytanu o grubości 1,7mm. z dwoma otworami na drut Kirschnera i nitkę dla śrub blokowanych 3,5mm. i 2,7mm. lub korowych 3,5mm.	L = 54 – 70 mm ze skokiem co 8 mm 7x2, 7x3, 7x4 otworowa	2	0,00	0,00	8%	0,00		

10	Płytki do nasady dalszej kości promieniowej od strony dłoniowej, wykonana ze stopu tytanu, prawa i lewa; dla śrub blokowanych 2,4 mm i 2,7 mm oraz śrub korowych 2,7 mm. Z min. 4 otworami na drut Kirschnera lub nitkę.	L = 47 – 63 mm ze skokiem co 8mm 6x2, 7x2, 8x2 6x3, 7x3, 8x3 6x4, 7x4, 8x4 otworowa	6	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00
11	Płytki anatomiczna blokowana do nasady bliższej kości udowej, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa, o grubości 5,0 mm, szerokość płytki 16 mm, dla śrub blokowanych 5 mm, 5/3,5 mm, lub korowych 5 mm i z min. 8 otworami pod drut Kirschnera lub nitkę.	L = 114 – 420 mm ze skokiem co 34 mm, 2 – 20 otworowa ze skokiem co 2 otwory	2	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00
12	Obejma ze śrubą mocującą do złamań okolooprotezowych, kompatybilna z płytkami anatomicznymi z pozycji 11.	W 3 rozmiarach	6	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00
13	Śruby blokowane samogwintujące o średnicy 3,5 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu.	L = 8 – 12 mm L = 14 – 18 mm L = 20 – 24 mm L = 26 – 30 mm L = 32 – 36 mm L = 38 – 48 mm L = 50 – 75 mm	5 50 10 5 5 5 5	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00
14	Śruby blokowane samogwintujące o średnicy 2,4 mm i 2,7 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu.	L = 10 – 14 mm L = 16 – 20 mm L = 22 – 26 mm L = 28 – 32 mm L = 34 – 40 mm L = 42 – 50 mm	20 10 10 5 5 5	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00
15	Śruby blokowane samogwintujące o średnicy 5,0 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu.	L = 16 – 24 mm L = 26 – 40 mm L = 42 – 50 mm L = 55 – 70 mm L = 75 – 90 mm	10 10 5 5 5	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00
16	Śruby blokowane samogwintujące o średnicy 5/3,5 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu.	L = 16 – 24 mm L = 26 – 40 mm L = 42 – 50 mm L = 55 – 70 mm L = 75 – 90 mm	10 10 5 5 5	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00
17	Śruba blokowana dystansująca o średnicy 3,5 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonana ze stopu tytanu.	L = 6 mm	2	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00
18	Śruba korowa samogwintująca o średnicy 2,7 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonana ze stopu tytanu	L = 8 – 12 mm L = 14 – 18 mm L = 20 – 24 mm L = 26 – 30 mm L = 32 – 36 mm L = 38 – 50 mm	5 5 5 5 5 5	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00
19	Śruba korowa samogwintująca o średnicy 3,5 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonana ze stopu tytanu	L = 8 – 12 mm L = 14 – 18 mm L = 20 – 24 mm L = 26 – 30 mm L = 32 – 36 mm L = 38 – 50 mm L = 55 – 70 mm	5 5 5 5 5 5 5	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00
20	Śruba korowa samogwintująca o średnicy 5,0 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonana ze stopu tytanu	L = 8 – 12 mm L = 14 – 18 mm L = 20 – 24 mm L = 26 – 30 mm L = 32 – 36 mm L = 38 – 50 mm L = 55 – 70 mm	5 5 5 5 5 5 5	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00
21	Pęseta do trzymania śrub	L = 107 mm	1 szt.	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00

Pakiet nr 5 STALOWE DRUTY KOSTNE

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	grot Kirschnera – trójgraniec L = 150 mm	Ø 0,8 – 2,2 mm. Skok co 0,2 mm	650 szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
2	grot Kirschnera – trójgraniec L = 310 mm	Ø 1,5 mm Ø 2,0 – 3,0 mm. Skok co 0,2 mm	200 szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
3	grot Kirschnera gwintowany – trójgraniec L = 150 - 310 m	Ø 1,0 – 3,0 mm. Skok co 0,2 mm	10szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
4	Grot Steinmanna i Grucy L = 80 – 210 mm	Ø 3,0 mm Ø 4,0 mm Ø 4,5 mm	50szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
5	Drut kostny do cerklarzu L = 10 m	Ø 0,7 – 2,0 mm.	2 szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
6	Grotokręt Schanza samowierca (do stabilizatora zewnętrznego)	Ø 3,0 - Ø 6,0mm L = 60-150 mm gwint A = 25-45 mm	20szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
7	Grotokręt Schanza samogwintujące	Ø 2,5 mm L = 40-120 mm	20 szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
Ogółem					0,00		0,00		

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 6 STALOWE PŁYTKI I WKRETY KOSTNE

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Płytko kostna drobna prosta – z otworami pod wkręty korowe \varnothing 1,5 mm. Grubość płytki 1–1,5 mm, szerokość płytki 5 mm, 4-8 otworowa. Płytko wykonana ze stali	L = 22 - 42 mm (4 -8 otworów)	1szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
2	Płytko kostna wąska prosta – z otworami pod wkręty korowe \varnothing 4,5 mm. Grubość płytki 3 mm, szerokość płytki 10 mm, 4-7 otworowa. Płytko wykonana ze stali	L=71 -119 mm (4-7 otworów)	1szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
3	Płytko kostna rurkowa prosta – z otworami pod wkręty korowe \varnothing 3,5 mm. Grubość płytki 1 mm, szerokość płytki 9 mm, 1/3 rurki, 3-8 otworowa. Płytko wykonana ze stali	L=40 -110 mm (3-8 otworów)	1szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
4	Płytko kostna rurkowa prosta – z otworami pod wkręty korowe \varnothing 3,5 mm. Grubość płytki 1 mm, szerokość płytki 9 mm, 1/3 rurki, 2-8 otworowa. Płytko wykonana ze stali	L=39 -135 mm (3-12otworów)	1szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
5	Płytko kształtowa rekonstrukcyjna do zespolen miednicy – z otworami pod wkręty korowe \varnothing 4,5 mm. Grubość płytki 3-4 mm, szerokość płytki 10-11mm, 6-12 – otworowa. R = 80-100 Płytko wykonana ze stali	L = 86 -147 mm (6-12otworów) R = 80-100	1szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
6	Płytko kształtowa do zespolen pięty – Wersja prawa /lewa, z otworami pod wkręty korowe \varnothing 3,5 mm, posiadająca otwory pod kirschnery. Grubość płytki 1 mm, 14– otworowa. L = 59-60 mm. Płytko wykonana ze stali	L = 59 - 60 mm (14 otworów)	1szt.	0,00	0,00	8%	0,00		
7	Płytko kształtowa do zespolen pięty – z hakiem (zaczepem) - Wersja prawa /lewa, z otworami pod wkręty korowe \varnothing 3,5 mm. posiadająca otwory pod kirschnery. Grubość płytki 1 mm, 14– otworowa. L = 59-60 mm. Posiadająca 2 zaczepy pod kątem 85o w stosunku do płytki. Płytko wykonana ze stali	L = 59 - 60 mm (14 otworów)	1szt.	0,00	0,00	8%	0,00		

8	Wkręty korowe \varnothing 1,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek	L = 5 – 20 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
9	Wkręty korowe \varnothing 3,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek	L = 10 – 110 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
10	Wkręty korowe \varnothing 4,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek	L = 12 – 140 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
11	Wkręty do kości łódkowatej \varnothing 3,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek	L = 12 – 50 mm skok co 2 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
12	Wkręty kostkowe \varnothing 4,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek	L = 20 – 80 mm skok co 5 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
13	Wkręty gąbczaste \varnothing 6,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek	L = 30 – 140 mm B = 16 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
14	Wkręty gąbczaste \varnothing 6,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek	L = 30 – 140 mm B = 32 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
15	Wkręty kaniulowane gąbczaste \varnothing 4,5 mm, z gniazdem sześciokątnym – samogwintujące	L = 10 – 80 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
16	Wkręty kaniulowane gąbczaste \varnothing 5,0 mm, z gniazdem sześciokątnym – samogwintujące	L = 20 – 100 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
17	Wkręty kaniulowane gąbczaste \varnothing 7,0 mm, z gniazdem sześciokątnym – samogwintujące	L = 40 – 130 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
18	Wkręty blokujące \varnothing 4,5 mm do gwoździ śródspikowych stalowych,	L = 20 – 80 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
19	Wkręty blokujące trzonowe \varnothing 4,5 mm do gwoździ śródspikowych stalowych,	L = 25 – 80 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
20	Wkręty blokujące \varnothing 6,5 mm do gwoździ śródspikowych stalowych,	L = 30 – 100 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
21	Podkładki pod wkręty	\varnothing 4,5 - \varnothing 10 mm \varnothing 5,5 - \varnothing 15 mm \varnothing 7,0 - \varnothing 16 mm	5szt.	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
Ogółem							0,00	0,00	0,00

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 7 STABILIZATORY DYNAMICZNE: BIODROWY (DSB) I KŁYKCIOWY (DSK) - (z dostępem do instrumentarium):

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
Płytki ustalające – Dynamiczny Stabilizator Biodrowy – z ograniczonym kontaktem - Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Zakres długości płyt DSB od 2 otw. do 12 otw., Kąt sztykowy w przedziale 130° ÷ 150° ze skokiem co 5°. Płyta zapewniająca wprowadzenie wkręta kaniulowanego o średnicy ϕ 6,5 w pierwszy otwór poniżej części sztykowej.									
1	Płytki ustalające DSB kąt 130 stopni	dl. 68mm - 356mm 2 – 12 otworów	1	0,00	0,00	8%	0,00		
2	Płytki ustalające DSB kąt 135 stopni	dl. 68mm - 356mm	1	0,00	0,00	8%	0,00		
Płytki ustalające – Dynamiczny Stabilizator Kłykciowy – z ograniczonym kontaktem - Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm.. Zakres długości płyt DSK od 4 otw. do 20 otw., Kąt sztykowy 95°.Płyta zapewniająca wprowadzenie dwóch wkrętów kaniulowanych o średnicy ϕ 6,5 w pierwsze otwory poniżej części sztykowej.									
3	Płytki ustalające DSK kąt 95 stopni	dl.86mm - 342mm 4 – 14 otworów	1	0,00	0,00	8%	0,00		
4	Śruba zespajająca DSB/DSK	ϕ 12,5 / 27/55 - 120	3	0,00	0,00	8%	0,00		
5	Śruba kompresyjna DSB/DSK	L = 31mm	3	0,00	0,00	8%	0,00		
Ogółem					0,00		0,00		

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnego użyczenia instrumentarium na cały okres trwania umowy oraz do wykorzystania całego zamówionego asortymentu.
Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. oraz C.S. przed pierwszym użyciem sprzętu.

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 8 WKRETY TYTANOWE KANIULOWANE

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty ϕ 3,5 mm pod drut prowadzący ϕ 1,0 mm, samogwintujący. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm.	L = 14 – 90 mm (do L=60 ze skokiem co 2 mm od L=60-90 co 5mm) długość gwintu B = 5 – 32 mm	100	0,00	0,00	8%	0,00		
2	Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty ϕ 4,5 mm pod drut prowadzący ϕ 1,0 mm, samogwintujący. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm.	L = 14 – 70 mm (do L=30 ze skokiem co 2 mm od L=30-70 co 5mm) długość gwintu B = 5 – 16 mm	20	0,00	0,00	8%	0,00		
3	Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty ϕ 7,0 mm pod drut prowadzący ϕ 2,0 mm, samogwintujący. Gniazdo sześciokątne 5,0 mm.	L = 70 – 130 mm (ze skokiem co 5 mm) długość gwintu B = 16–32 mm	20	0,00	0,00	8%	0,00		
4	Tytanowa, kaniulowana śruba kompresyjna (HERBERTA), ϕ 3,0/4,0 mm, samogwintująca, pod drut prowadzący 1,0 mm, Gniazdo sześciokątne 2,0 mm.	L = 16 – 30 mm (ze skokiem co 2 mm) długość gwintu A = 6–8 mm	10	0,00	0,00	8%	0,00		
5	Tytanowa, kaniulowana śruba kompresyjna (HERBERTA), ϕ 4,0/5,0 mm samogwintująca, pod drut prowadzący 1,0 mm, Gniazdo sześciokątne 2,0 mm.	L = 20 – 60 mm (do L=40 ze skokiem co 2 mm od L=40-60 co 5mm) długość gwintu A = 6–8 mm	10	0,00	0,00	8%	0,00		
6	Podkładki tytanowe	ϕ 4,5 x 11	10	0,00	0,00	8%	0,00		
7	Podkładki tytanowe	ϕ 7,2 x 15	10	0,00	0,00	8%	0,00		
8	Wiertło kaniulowane	ϕ 2,5/1,2 mm L=150 mm	3	0,00	0,00	8%	0,00		
9	Wiertło kaniulowane	ϕ 3,2/1,2 mm L=150 mm	2	0,00	0,00	8%	0,00		
10	Wiertło kaniulowane	ϕ 5,0/2,2 mm L=180 mm	2	0,00	0,00	8%	0,00		
11	Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów kaniulowanych	ϕ 2,5	1	0,00	0,00	8%	0,00		
12	Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów kaniulowanych	ϕ 3,5	1	0,00	0,00	8%	0,00		
13	Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów kaniulowanych	ϕ 5,0	1	0,00	0,00	8%	0,00		
	Ogółem				0,00		0,00		

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 9 PŁYTKI TYTANOWE BLOKOWANE Z KOMPLETEM KOMPATYBILNYCH WKRĘTÓW WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM. (Z PROWADZNIAMI DO PRZEZKÓRNEJ STABILIZACJI MINIMUM DO PŁYTEK UDOWYCH I PISZCZELOWYCH) ZAMAWIAJĄCY WYMAGA „BANKU IMPLANTÓW” DLA PEŁT.

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Płytki kształtowa blokowana mała i duża do głowy kości promieniowej - prawa i lewa, grubość płytki 1,8mm, posiadająca w części trzonowej 1-2 pary otworów – blokowany Ø2,4mm i kompresyjny Ø 2,7mm . W części nasadowej 5 otworów blokowanych pod wkręty blokowane Ø2,4mm. Posiadająca min. 3 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.	L = 36 – 47 mm (1-2 otwory)	4	0,00	0,00	8%	0,00		
2	Płytki kształtowa blokowana do głowy kości promieniowej – szykowna - grubość płytki 1,8mm, posiadająca w części trzonowej 1-2 pary otworów – blokowany Ø2,4mm i kompresyjny Ø 2,7mm . W części nasadowej 5 otworów blokowanych pod wkręty blokowane Ø2,4mm. Posiadająca min. 3 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.	L = 32 – 43 mm (1-2 otwory)	4	0,00	0,00	8%	0,00		
3	Płytki kształtowa blokowana wąska i szeroka do nasady dalszej kości promieniowej- dłoniowa – prawa i lewa, grubość płytki 1,8mm, posiadająca w części trzonowej 3-5 pary otworów – blokowany Ø2,4mm i kompresyjny Ø2,7mm . W części nasadowej 5-7 otworów blokowanych pod wkręty blokowane Ø2,4mm. Posiadająca min. 4 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów..	L = 53 – 75 mm (3-5 otworów)	15	0,00	0,00	8%	0,00		
4	Płytki prosta blokowana do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa – grubość płytki 1,8 mm; posiadająca w części trzonowej 3-4 pary otworów - blokowany Ø2,4mm i kompresyjny Ø2,7mm. W części nasadowej 2 otwory blokowane pod wkręty Ø2,4mm. Posiadająca min. 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.	L = 47 – 58 mm (3-4 pary otworów)	2	0,00	0,00	8%	0,00		

5	<p>Płytki „T” kształtowa blokowana do nasady dalszej kości promieniowej, grzbietowa- Wersja prawa/lewa,- grubość płytki 1,8 mm; posiadająca w części trzonowej 3-4 pary otworów - blokowany $\varnothing 2,4$mm i kompresyjny $\varnothing 2,7$mm. W części nasadowej 3 otwory blokowane pod wkręty $\varnothing 2,4$mm. Posiadająca min. 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	L = 40 – 51 mm (3 -4 pary otworów)	2	0,00	0,00	8%	0,00		
6	<p>Płytki „L” prosta i ukośna blokowana do nasady dalszej kości promieniowej, grzbietowa - prawa/lewa – grubość płytki 1,8 mm; posiadająca w części trzonowej 2-4 pary otworów - blokowany $\varnothing 2,4$mm i kompresyjny $\varnothing 2,7$mm. W części nasadowej 2-3 otwory blokowane pod wkręty $\varnothing 2,4$mm o wielokierunkowym, ustalonym kątowno, ustawieniu. Posiadająca min. 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów</p>	L = 29 – 54 mm (2 - 4 pary otworów)	2	0,00	0,00	8%	0,00		
7	<p>Płytki „C” kształtowa blokowana do kości skokowej – grubość płytki 1,8 mm; 6-otworowa. Otwory pod wkręty blokowane $\varnothing 2,4$mm. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	L = 41 mm (6 otworów)	1	0,00	0,00	8%	0,00		
8	<p>Płytki rekonstrukcyjna blokowana prosta- grubość płyty 1,8mm. Posiadająca 3-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowno, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty $\varnothing 2,7$mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe $\varnothing 2,7$mm. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	L = 54 – 124 mm (3 -10 otworów)	2	0,00	0,00	8%	0,00		
9	<p>Płytki „X” do kości śródstopia - grubość płytki 1,8 mm; Posiadająca 4 otwory blokowane pod wkręty $\varnothing 2,7$ mm oraz min. 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	(4-otworowa)	5	0,00	0,00	8%	0,00		

10	Płytki „T” ukośna do kości śródstopia - prawa/lewa, grubość płytki 1,8 mm; 4 otworowa, pod wkręty blokowane \varnothing 2,7mm. Posiadająca min. 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.	L = 28 – 32 mm (4 – otworowa)	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
11	Płytki rekonstrukcyjna prosta – z otworami pod wkręty blokowane \varnothing 3,5mm i korowe \varnothing 3,5mm. Szerokość płytki 11 mm, grubość 2,8mm. 4-8 otworów blokowanych oraz 2 otwory pod wkręty korowe. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Zakończenia płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.	L = 88 – 144 mm (4 - 8 otworów)	4	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
12	Płytki piętowa z zaczepem - Wersja prawa/lewa. Grubość płytki 2,0mm. Posiadająca 14 otworów pod wkręty blokowane \varnothing 3,5mm oraz 2 zaczepy pod kątem 80-85 stopni w stosunku do płytki. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych	L = 60 mm (14 otworów)	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
13	Płytki obojczykowa z hakiem. Wersja prawa/lewa. Grubość płytki 3,5mm. Odległość haka od części nasadowej H = 12 i 15mm. W części trzonowej 1 otwór kompresyjny pd wkręty korowe \varnothing 3,5mm oraz 5-7 otworów blokowanych pod wkręty \varnothing 3,5mm. W części nasadowej 4 otwory blokowane o ustalonym kątowno ustawieniu pod wkręty \varnothing 2,4mm. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością.	H = 12 i 15 mm (5 - 7 otworów)	4	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
14	Płytki obojczykowa „S” - do kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3-8 otworów blokowanych pod wkręt blokowany \varnothing 3,5mm i 1 otwór pod wkręt korowy \varnothing 3,5mm . W części nasadowej 6 otworów blokowanych pod wkręty blokowane \varnothing 2,4mm. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.	L = 71 – 116mm (3 - 8 otworów)	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	

15	<p>Płytki obojczykowa „S” trzonowa - do kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa. Posiadająca 6 - 11 otworów blokowanych pod wkręt blokowany Ø3,5mm i Ø2,4mm. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.</p>	L = 66 – 114mm (6-11 otworów)	10	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
16	<p>Płytki wąska prosta kompresyjna z ograniczonym kontaktem. Szerokość płytki 11mm, grubość 2,8mm. Posiadająca 5- 12 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. Gwint na pełnym obwodzie otworu blokowanego zapewniający pewną stabilizację wkrętu. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością.</p> <p>Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	L = 88 – 193 mm (5-12 par otworów)	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
17	<p>Płytki prosta rurkowa 1/3 - Szerokość płytki 13mm, grubość 2,0mm. Z otworami pod wkręty blokowane Ø 3,5mm.</p>	L = 45 – 117 mm (4 -10 otworów)	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
18	<p>Płytki piszczelowa wąska „L” - do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4- 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu . Ustalone kątowno ustawienie wkrętów. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca min. 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością . Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	L =109–169 mm (4 -8 par otworów)	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	

19	<p>Płytką ramienna bliższa. W części trzonowej 3-6 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji wkrętów blokowanych. Ustalone kątowno ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. W części trzonowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca min. 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiający wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	<p>L =101–146 mm (3 - 6 par otworów)</p>	6	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
20	<p>Płytką piszczelowa dalsza przyśrodkowa („odwrócony krzyż”) - blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7-9 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 17 otworów blokowanych. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości. Podcięcia od strony dolnej płytki ułatwiający profilowanie. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płytki. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	<p>L =167–197 mm (7 -9 par otworów)</p>	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	

<p>21</p> <p>Płytki piszczelowa dalsza przysiódkowa - do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przysiódkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4-14 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, w tym 1 do stabilizacji kostki przysiódkowej. Ustalono kątowno ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane $\varnothing 3,5$mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe $\varnothing 3,5$mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	<p>6</p> <p>L =123-273 mm (4 -14 par otworów)</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>8%</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>22</p> <p>Płytki piszczelowa dalsza przednio-boczna. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3-10 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane $\varnothing 3,5$mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe $\varnothing 3,5$mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	<p>8</p> <p>L =105-210mm (3 -10 par otworów)</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>8%</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p>

23	<p>Płytki strzałkowa dalsza boczna – do dalszej nasady kości strzałkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 - 8 otworów blokowanych pod wkręty $\varnothing 3,5\text{mm}$ i 2 kompresyjne pod wkręty $\varnothing 3,5\text{mm}$. W części nasadowej 7 otworów blokowanych pod wkręty $\varnothing 2,4\text{mm}$ o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością.</p>	L =85 –125mm (3–8 otworów)	70	0,00	0,00	8%	0,00		
24	<p>Płytki ramienne dalsza przysiódkowa – do dalszej nasady kości ramiennej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3-6 par otworów – blokowanego pod wkręty $\varnothing 3,5\text{mm}$ i kompresyjnego pod wkręty $\varnothing 3,5\text{mm}$. W części nasadowej 5 otworów blokowanych pod wkręty $\varnothing 2,4\text{mm}$. Posiadająca min. 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością.</p>	L =89 – 136mm (3 - 6 par otworów)	10	0,00	0,00	8%	0,00		
25	<p>Płytki ramienne dalsza grzbietowo-boczna – do dalszej nasady kości ramiennej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3-6 par otworów - blokowanego pod wkręty $\varnothing 3,5\text{mm}$ i kompresyjnego pod wkręty $\varnothing 3,5\text{mm}$. W części nasadowej 6 otworów blokowanych pod wkręty $\varnothing 2,4\text{mm}$, w tym 2 w części bocznej płytki. Posiadająca min. 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością.</p>	L =95 – 137mm (3 - 6 par otworów)	8	0,00	0,00	8%	0,00		
26	<p>Płytki wyrostka łokciowego – do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2-8 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Posiadająca min. 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane $\varnothing 3,5\text{mm}$. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe $\varnothing 3,5\text{mm}$. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	L = 88 – 181mm (2 - 8 par otworów)	4	0,00	0,00	8%	0,00		

27	<p>Płytki szeroka prosta kompresyjna z ograniczonym kontaktem – szerokość płytki max.17,5 mm, grubość max. 5,0 mm, 6 do 10 otworów blokowanych 1 2 kompresyjne. Naprężenie pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowno ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek / przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane \varnothing 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe \varnothing 4,5 mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	L =131– 299mm 6 -10 otworów	2	0,00	0,00	8%	0,00		
28	<p>Płytki udowa dalsza kłykciowa - do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa / lewa. W części trzonowej 4 do 10 otworów - blokowanych 1 1 do 2 kompresyjnych. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu pod wkręty blokowane \varnothing 5 mm oraz 1 otwór pod wkręt gąbczasty kaniulowany \varnothing 7,3 mm do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprężeniennie pochyłone. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe \varnothing 4,5 mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	L = 138 – 283 mm 4 -12 otworów	10	0,00	0,00	8%	0,00		

29	<p>Płytki kształtowa do bliższej nasady kości udowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2 do 8 otworów, otwory blokowane i jeden kompresyjny. W części nasadowej 3 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowno ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejsiówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 11 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiający wiązanie nici lub drutów.</p> <p>Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, oraz 2 wkręty 7,3mm kaniulowane w części nasadowej, teń wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów, w części nasadowej.</p>	2 – 8 otworowa	2	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
30	<p>Płytki kłykciowa piszczelowa - do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa / lewa. W części trzonowej 4 do 8 otworów - blokowane i kompresyjny. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowno ustawienie wkrętów. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 4,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	L = 129 – 213 mm (4 - 8 otworów)	4	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
31	<p>Płytki piszczelowa szeroka „L” - Wersja prawa /lewa. W części trzonowej 4 do 10 par otworów - blokowane i kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowno ustawienie wkrętów. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 4,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	L = 116 – 242 mm (4-10 otworów)	4	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	

<p>32 Płytki puszczelowa bliższa boczna - wersja prawa /lewa. W części trzonowej 3 do 10 otworów – blokowanych i kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowno ustawienie wkrętów. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca min. 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane \varnothing 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe \varnothing 4,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego ciśnienia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.</p>	L = 131 – 278 mm 3- 10 otworów	8	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
33 Wkręty korowe samogwintujące \varnothing 2,4 i 2,7 mm – do w/w płytek blokowanych	L = 6 – 40 mm	20	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
34 Wkręty korowe samogwintujące \varnothing 3,5 mm– do w/w płytek blokowanych	L = 14 – 85 mm	250	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
35 Wkręty korowe samogwintujące \varnothing 4,5 mm– do w/w płytek blokowanych	L = 20 – 95 mm	60	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
36 Wkręty blokowane samogwintujące \varnothing 2,4 mm– do w/w płytek blokowanych	L = 6 – 40 mm	160	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
37 Wkręty blokowane samogwintujące \varnothing 2,7 mm – do w/w płytek blokowanych	L = 6 – 40 mm	50	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
38 Wkręty blokowane samogwintujące \varnothing 3,5 mm– do w/w płytek blokowanych	L = 12 – 85 mm	1200	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
39 Wkręty blokowane samogwintujące \varnothing 5,0 mm– do w/w płytek blokowanych	L = 16 – 95 mm	200	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
40 Wkręty gąbczaste blokowane kaniulowane samowierzące \varnothing 7,3 mm– do w/w płytek blokowanych	L = 30 – 100 mm	25	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
41 Wkręty blokowane gąbczaste samogwintujące \varnothing 3,9 mm– do w/w płytek blokowanych	L = 35 – 80 mm	10	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
42 Wkręty blokowane gąbczaste samogwintujące \varnothing 5,4 mm– do w/w płytek blokowanych	L = 35 – 80 mm	10	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
43 Wkręty stożkowe samogwintujące \varnothing 3,5 mm– do w/w płytek blokowanych	L = 18 – 90 mm	50	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
44 Wkręty stożkowe samogwintujące \varnothing 5,0 mm– do w/w płytek blokowanych	L = 30 – 90 mm	30	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
45 Wkręty do ceklarzu \varnothing 5,0 mm - pod drut max.1,5mm		2	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
46 Wkręty do ceklarzu \varnothing 7,0 mm - pod drut max.1,5mm		2	0,00	0,00	0,00	8%	0,00	0,00	
							0,00	0,00	

UWAGA
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA PEŁNEGO BANKU IMPLANTÓW – PŁYT - W WYMAGANEJ ROZMIARÓWCE NA CZAS TRWANIA UMOWY, UMIESZCZONYCH NA PRZYSTOSOWANYCH DO KAŻDEGO RODZAJU IMPLANTU PALETACH W KONTENERACH Z POKRYWĄ.

Uzupełnienie implantów następować będzie do 2 dni roboczych (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia” (fax lub e-mail).
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia Szpitalowi pełnego, nowego instrumentarium do każdego rodzaju w/w płytek – nieodpłatnie na czas trwania umowy lub do czasu wykorzystania wszystkich posiadanych przez szpital implantów.
Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.
Piszząc „...pary otworów...” Zamawiający miał na myśli 2 oddzielne otwory – blokowany i korowy.
Zamawiający wymaga – na wezwanie - dokonania przeglądów i ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych w trakcie pracy elementów używanego instrumentarium – do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

.....
podpis Wykonawcy

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Gwoźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny: Anatomiczny, uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej 150 mm i długiej 180-320 mm. średnica 6 - 12 mm ze skokiem co 1 mm, w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoźdź dla średnic 8 - 10 mm nie może być większa niż 10 mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej dla wersji długiej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego (5 - 7 mm od końca gwoźdź) – dla wkrętów ϕ 3,0 dla gwoździ o średnicy 6 – 7 mm i ϕ 4,5 i ϕ 4,0 dla gwoździ o średnicy 8 – 12 mm. W części bliższej 5 gwintowanych otworów na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację oraz 1 otwór kompresyjny. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnienie alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ϕ 4,5 i ϕ 4,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdź w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0 – 5 mm. System wykonany ze stopu tytanu.	W wersji krótkiej ϕ 8 - 9 mm L = 150	20	0,00	0,00	8%	0,00		
		W wersji długiej ϕ 6 - 12 mm L = 180-320 mm	10	0,00	0,00	8%	0,00		
2	Wkręty blokujące ϕ 3,0 mm do w/w gwoźdź	L = 16 - 50 mm	30	0,00	0,00	8%	0,00		
3	Wkręty blokujące ϕ 4,0 mm do w/w gwoźdź	L = 16 - 70 mm	50	0,00	0,00	8%	0,00		
4	Wkręty blokujące ϕ 4,5 mm do w/w gwoźdź	L = 16 - 70 mm	150	0,00	0,00	8%	0,00		
5	Śruba kompresyjna ramienna		30	0,00	0,00	8%	0,00		
6	Śruba zaślepiająca ramienna		30	0,00	0,00	8%	0,00		
7	Gwoźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej: Długość L = 180-260 mm (ze skokiem co 20 mm), średnica ϕ 4, ϕ 4,5 i ϕ 5 mm - w wersji litej. System wykonany ze stopu tytanu.	ϕ 4 - 5 mm L = 180 – 260 mm	2	0,00	0,00	8%	0,00		
8	Wkręty korowe ϕ 2,7 mm do w/w gwoźdź	L = 6-30 mm	10	0,00	0,00	8%	0,00		
9	Wkręty korowe ϕ 1,5/ 2,7 mm do w/w gwoźdź	L = 8-40 mm	5	0,00	0,00	8%	0,00		
10	Śruba zaślepiająca M 4 do w/w gwoździ		2	0,00	0,00	8%	0,00		
11	Śruba kompresyjna M 4 do w/w gwoździ		2	0,00	0,00	8%	0,00		
	Ogółem			0,00	0,00		0,00		

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA PEŁNEGO BANKU IMPLANTÓW W DWÓCH KOMPLETACH W WYMAGANEJ ROZMIARÓWCE NA CZAS TRWANIA UMOWY, UMIESZCZONYCH NA PRZYSTOSOWANYM DO IMPLANTÓW STATYWIE NA GWOŹDZIE ORAZ ELEMENTY BLOKUJĄCE GWOŹDZIE W KONTENERACH Z POKRYWĄ.

Uzupełnienie implantów następować będzie do 2 dni roboczych (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia” (fax lub e-mail).

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Szpitalowi Instrumentarium wraz z rozwiertakami giętkimi do zakładania w/w gwoździ na cały okres trwania umowy oraz do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych gwoździ. Wymagany element mocujący (ramię celownika) gwoździe o średnicy nieprzekraczającej wymiaru średnicy gwoźdź w miejscu łączenia (Instrumentarium - gwoźdź)

Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

Zamawiający wymaga – na wezwanie – dokonania przeglądów i ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych w trakcie pracy elementów używanego instrumentarium – do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

.....
podpis Wykonawcy

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Gwoźdź śródszpiczkowy piszczelowy - (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L =210 - 405 mm (ze skokiem co 15 mm) pokryty celownikiem dalszym, średnica ϕ 8 - 12 mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym min. 3 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoźdźcia. W części dystalnej dogięcie gwoźdźcia około 10 o. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoźdźcia w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpiczkowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych alternatywne zamiennie stosowanie rygli o średnicy ϕ 4,0 i ϕ 4,5 w gwoździach ϕ 8 i 9 mm, oraz ϕ 5,0 i ϕ 5,5 w gwoździach ϕ 10 - 12 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu.	ϕ 8 mm L = 210-405 mm	3	0,00	0,00	8%	0,00		
		ϕ 9 mm L = 210-405 mm ϕ 10 – 12 mm L = 210-405 mm	10	0,00	0,00	8%	0,00		
		ϕ 10 – 12 mm L = 210-405 mm	5	0,00	0,00	8%	0,00		
2	Wkręt blokujący ϕ 4,0 mm - do w/w gwoźdźcia	L = 30-80 mm	30	0,00	0,00	8%	0,00		
3	Wkręt blokujący ϕ 4,5 mm - do w/w gwoźdźcia	L = 30-80 mm	40	0,00	0,00	8%	0,00		
4	Wkręt blokujący ϕ 5,0mm - do w/w gwoźdźcia	L = 30-90 mm	20	0,00	0,00	8%	0,00		
5	Wkręt blokujący ϕ 5,5 mm - do w/w gwoźdźcia	L = 30-90 mm	20	0,00	0,00	8%	0,00		
6	Śruba zaślepiająca M 8 do w/w gwoźdźcia	L = 30-90 mm	18	0,00	0,00	8%	0,00		
7	Śruba kompresyjna M 8 do w/w gwoźdźcia	L = 30-90 mm	10	0,00	0,00	8%	0,00		
8	Gwoźdź śródszpiczkowy piszczelowy wsteczny - Długość L=130 - 400 mm (ze skokiem co 20 mm) średnica ϕ 10 - 12 mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji litej (z „ostrym” końcem) oraz w wersji kaniulowanej (ze „ściętym” końcem). W części dystalnej gwoźdźcia co najmniej 4 otwory, w części bliższej co najmniej 3 otwory dla wkrętów ϕ 4,5 mm. System wykonany ze stopu tytanu.	ϕ 10 - 12 mm L = 130-400 mm	3	0,00	0,00	8%	0,00		
9	Wkręt blokujący ϕ 4,5 i ϕ 5,0 mm - do w/w gwoźdźcia	L = 25-100 mm	20	0,00	0,00	8%	0,00		
10	Śruba zaślepiająca M 8 do w/w gwoźdźcia		3	0,00	0,00	8%	0,00		
Ogółem					0,00		0,00		

UWAGA
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA PEŁNEGO BANKU IMPLANTÓW W DWÓCH KOMPLETACH W WYMAGANEJ ROZMIARÓWCE NA CZAS TRWANIA UMOWY, UMIESZCZONYCH NA PRZYSTOSOWANYM DO IMPLANTÓW STATYWIE NA GWOŹDZIE ORAZ ELEMENTY BLOKUJĄCE GWOŹDZIE W KONTENERACH Z POKRYWĄ.

Uzupełnianie implantów w następować będzie do 2 dni roboczych (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia” (fax lub e-mail).
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Szpitalowi instrumentarium wraz z rozwiertakami giętkimi do zakładania w/w gwoździ na cały okres trwania umowy oraz do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych gwoździ. Wymagany element mocujący (ramię celownika) gwoździe o średnicy nieprzekraczającej wymiaru średnicy gwoźdźcia w miejscu łączenia (instrumentarium - gwoździe)
Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.
Zamawiający wymaga – na wezwanie – dokonania przeglądów i ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych w trakcie pracy elementów używanego instrumentarium – do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

.....
podpis Wykonawcy

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Gwoźdź śródszpikowy udowy: (uniwersalny) do kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstępnej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L = 200 -440 mm (ze skokiem co 20mm), średnica d = 10 - 12 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji kanilowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoźdźcia. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstępnego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ϕ 6.5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ϕ 4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ϕ 6.5. Przy metodzie wstępnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ϕ 6.5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ϕ 4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ϕ 4,5. Kanilowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15 mm stopniowane co 5 mm. System wykonany ze stopu tytanu.	d = 10 mm L = 200-440 mm	3	0,00	0,00	8%	0,00		
		d = 11 mm L = 200-440 mm	4	0,00	0,00	8%	0,00		
		d = 12 mm L = 200-440 mm	5	0,00	0,00	8%	0,00		
2	Wkręt blokujący ϕ 4,5 mm - do w/w gwoźdźcia	L = 25-100 mm	20	0,00	0,00	8%	0,00		
3	Wkręt blokujący trzonowy ϕ 4,5 mm- do w/w gwoźdźcia	L = 30-90 mm	20	0,00	0,00	8%	0,00		
4	Wkręt blokujący ϕ 6,5 mm - do w/w gwoźdźcia	Wkręt blokujący ϕ 6,5 mm - do w/w gwoźdźcia	20	0,00	0,00	8%	0,00		
5	Wkręt rekonstrukcyjny ϕ 6,5 mm - do w/w gwoźdźcia	L = 60-120 mm	20	0,00	0,00	8%	0,00		
6	Zestaw blokujący ϕ 6,5 mm	L = 50 – 90 mm zakres do 105 mm	5	0,00	0,00	8%	0,00		
7	Śruba kompresyjna do w/w gwoźdźcia		10	0,00	0,00	8%	0,00		
8	Śruba zaślepiająca M 10 pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0 ÷ 15 mm stopniowane co 5 mm.		10	0,00	0,00	8%	0,00		

<p>9</p> <p>Gwoździć śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego) - blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Długość L = 300-400 mm i krótki L = 180-200 mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym, średnica d = 10-12 mm ze skokiem (co 1mm) . Długi – w części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoźdźca. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi o średnicy ϕ 7,5 mm . Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ϕ 5,0-5,5 mm . W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ϕ 5,0-5,5 mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźca w zakresie 0 - 15 mm stopniowane co 5 mm.</p>	<p>ϕ 10 - 12 mm L = 180-200 mm</p>	<p>5</p>	<p>0,00</p>	<p>8%</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>10</p>	<p>L = 20-90 mm</p>	<p>20</p>	<p>0,00</p>	<p>8%</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>11</p>	<p>L = 20-90 mm</p>	<p>20</p>	<p>0,00</p>	<p>8%</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>12</p>	<p>L = 50-120 mm</p>	<p>20</p>	<p>0,00</p>	<p>8%</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>13</p>	<p>Śruba kompresyjna M 10 - do w/w gwoźdźca</p>	<p>10</p>	<p>0,00</p>	<p>8%</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>14</p>	<p>Śruba zaślepiająca M 10 pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoźdźca w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm</p>	<p>10</p>	<p>0,00</p>	<p>8%</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>Ogółem</p>			<p>0,00</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

UWAGA
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA PEŁNEGO BANKU IMPLANTÓW W DWÓCH KOMPLETACH W WYMAGANEJ ROZMIARÓWCE NA CZAS TRWANIA UMOWY, UMIESZCZONYCH NA PRZYSTOSOWANYM DO IMPLANTÓW STATYWIE NA GWOŹDZIE ORAZ ELEMENTY BLOKUJĄCE GWOŹDZIE W KONTENERACH Z POKRYWĄ.

Uzupełnienie implantów następować będzie do 2 dni roboczych (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia” (fax lub e-mail).

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użytkowania instrumentarium wraz z rozwiertakami, głętkami do zakładania w/w gwoździ na cały okres trwania umowy oraz do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych gwoździ. Wymagany element mocujący (ramię celownika) gwoździe o średnicy nieprzekraczającej wymiaru średnicy gwoźdźca w miejscu łączenia (instrumentarium - gwoździ)

Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. oddzielnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

Zamawiający wymaga – na wezwanie – dokonania przeglądów i ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych w trakcie pracy elementów używanego instrumentarium – do 7 dni roboczych od zgłoszenia

.....

podpis Wykonawcy

Pakiet nr 13 TYTANOWY ŚRÓDSZPIKOWY GWÓDŹ DO KOŚCI PIĘTOWEJ WRAZ Z BANKIEM IMPLANTÓW ORAZ DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM PRZEZIERNYM DLA PROMIENI RTG

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto za komplet	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Gwóźdź do kości piętowej z możliwością wielokierunkowego blokowania. Lewy i prawy. Z celownikiem przeziernym dla promieni RTG.	∅ 8 mm L = 65 mm	10	0,00	0,00	8%	0,00		
2	Śruba korowa	L = 22 – 70 mm 0; 5; 10; 15; 20 mm	50	0,00	0,00	8%	0,00		
3	Zasłlepka do w/lw gwóźdźnia		10						
Ogółem								0,00	

UWAGA:

- Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia i dostarczenia kompletu w pełni sprawnego instrumentarium oraz utworzenia „banku implantów” w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy jest bezpłatne.
- Uzupełnianie implantów następować będzie do 24 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia” – (fax lub e-mail).
- Wymagany jest min. jeden komplet implantów w pełnej rozmiarówce, rozmieszczonych w koszach/kasetach sterylizacyjnych.

Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. co do metod użycia i sposobu sterylizacji użyczonego instrumentarium oraz implantów przed pierwszym ich użyciem

.....

podpis Wykonawcy