

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

[illegible]

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE

SYMBOL		(D1)	(D2)	(D3)	(D4)	(D5)	(D6)	(D7)
SCHEMAT								
OPIS		DRZWI EWAKUACYJNE + FUNKCJA POZ. STOLARKA ALUMINIOWA LUB STALOWA DRZWI NAPÓWCIĘGAJĄCE KLATWE ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM POZ. OBIEKTU DRZWI ANTYWYŁAMANIOWE . Z SAMOZAMYKACZEM SZKŁO BEZPIECZNE U = 1,3 Wm ² /K ANTYBY ZE STALI NIERDZEWNEJ DL. MIN. 1 M, Ø 35 SZCZOTKOWANE	STOLARKA ALUMINIOWA LUB STALOWA DRZWI ANTYWYŁAMANIOWE Z SAMOZAMYKACZEM SZKŁO BEZPIECZNE U = 1,3 Wm ² /K ANTYBY ZE STALI NIERDZEWNEJ DL. MIN. 1 M, Ø 35	ROTUNDA STOLARKA ALUMINIOWA DRZWI ANTYWYŁAMANIOWE Z SAMOZAMYKACZEM SZKŁO BEZPIECZNE U = 1,3 Wm ² /K ANTYBY ZE STALI NIERDZEWNEJ DL. MIN. 1 M, Ø 35 SATYNOWANE	STOLARKA ALUMINIOWA LUB STALOWA DRZWI ANTYWYŁAMANIOWE Z SAMOZAMYKACZEM SZKŁO BEZPIECZNE U = 1,3 Wm ² /K ANTYBY ZE STALI NIERDZEWNEJ DL. MIN. 1 M, Ø 35 SATYNOWANE	STOLARKA ALUMINIOWA LUB STALOWA Z SAMOZAMYKACZEM SZKŁO BEZPIECZNE U = 1,3 Wm ² /K	STOLARKA ALUMINIOWA LUB STALOWA DRZWI ANTYWYŁAMANIOWE Z SAMOZAMYKACZEM SZKŁO BEZPIECZNE U = 1,3 Wm ² /K DRZWI PEŁNE	STOLARKA ALUMINIOWA LUB STALOWA E1 30 U = 1,3 Wm ² /K DRZWI PEŁNE
WARIANTY CENOWE	S otworu	151	100	195	184	105	111	95
	H otworu	260	260	330	260	220	210	140
H drzwi w świetle ościeży	S drzwi w świetle ościeży	110-30	90	90	110	85	100	85
	H drzwi w świetle ościeży	205	205	220	220	205	215	130
KODY	LEWE	1	LEWE	1	LEWE	1	1	1
	PRAWA	2	PRAWA	1	PRAWA	2	PRAWA	1
SUMA		3	1	1	1	2	1	1

UWAGA:

1. OKNA DWUKOLOROWE, Z WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY, Z ZEWNĄTRZ KOLOR GRAFIT RAL 7012
2. KOLOR ROLĘ, Z ZEWNĄTRZ KOLOR GRAFIT RAL 7012
3. OKNA MONTOWANE W OCIEPLENIU NA KOTWACH SYSTEMOWYCH
4. PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY WNEK OKIENNYCH PO SKUCIU WEGARKÓW I SKALORYZACJI WYMIARY
5. PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA STOLARKI NALEŻY WEZWAĆ PROJEKTANTA I UZGODNIĆ OSTATECZNIE SPOŚOB MONTAŻU OKIEN, ZAŁĄŻUJĄC RÓŻNĄ KOLÓR ZEWNĘTRZNYCH

[illegible]